



Technische fiche



Parketlak Hermadix

Hermadix Parketlak Glansvrij Water gedragen meubel- en parketlak op basis van urethaan-acrylaathars die met veel succes wordt toegepast op parketvloeren, geloogd en gebeitst grenen, vele andere houtsoorten en ook op meubelen.

Voorbehandeling

Het te behandelen oppervlak dient kaal geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona Buffer zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Zijdeglans
- Glansvrij
- Mat

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lak kan goed schudden. De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhoppingen en -plassen vermijden.

Droogtijd

1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur

Uitstrijkvermogen

Verbruik 1 liter per 8-10m².

Nabehandeling

Dweilen met Wis-Was vloerreiniger

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 750 ml
- 4 liter
- 15 liter

