DE SPLINTER
Houthandel

Technische fiche

Quick - Teakolie
Mengeling van lijnzaadolie, terpentijnolie, aromaat vrije solventen en lavendelolie geïnspireerd op een Scandinavische traditie. De teakolie penetreert in het hart van het hout en generfd geen filmvorming zoals een vernis.

Technische gegevens
UITZICHT geelbruine vloeistof
VASTE STOFGEHALTE
GEUR lavendel
DENSITEIT 0,8

Aanwending
Teakolie geeft tuinmeubelen een prima bescherming. Door het gebruik van Teakolie wordt uw exotisch hout gevoed en geeft een natuurlijke finish. Het maakt het oppervlak mooier en geeft een bescherming tegen water en andere weersomstandigheden.

Voorbehandeling
Vooraleer Teakolie te gebruiken moet het oppervlak volledig proper zijn. Wanneer uw tuinmeubelen vergrijsd zijn, eventueel eerst goed afspoelen met Groene Aanslag Verwijderaar en indien nodig afschuren.

Gebruiksaanwijzing
Overvloedig aanbrengen met een propere vod of borstel. Wacht tien minuten zodat de olie in h et hout kan dringen. Veeg het surplus aan olie af met een vod. Voor nieuw hout moet deze werkwijze zeker tweemaal herhaald worden. Teakolie mag gebruikt worden op alle binnen- als buiten houtoppervlakken.

Droogtijd
Tenminste 10 uur op kamertemperatuur.

Uitstrijkvermogen
10 vierkant

Nabehandeling
Voor nieuw hout zeker de eerste maal tweemaal behandelen. Regelmatig herbehandeling voor teakmeubelen die buiten staan.

Advies
Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Blank / bruin achtig.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 250 ml
- 1 liter
- 5 liter

IJsselweg 5, 7061 XT Terborg Nederland 0315-325436 info@desplinter.nl

Online bestellen 24 uur per dag mogelijk via;
www.desplinter.nl