



## Technische fiche



### Osmo Hardwax-olie 7176

Osmo hardwax-olie is voor de afwerking van houten vloeren, kurk, OSB en meubel-oppervlakken. De olie is gemaakt op basis van plantaardige oliën en wassen, die diep in het hout dringen en zo de natuurlijke eigenschappen van het hout bewaren. Osmo hardwax-olie kenmerkt zich als zeer slijtvast, vuilafstotend, waterbestendig, makkelijk op te brengen en uiterst onderhoudsvriendelijk.

### Voorbehandeling

Het oppervlak dient droog (houtvochtigheid maximaal 20%), goed geschuurd, vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude was- of laklagen te zijn. Het kale hout NIET met water, vochtige of geïmpregneerde doek schoonmaken. Schuren van een nieuwe-, oude- en/of wasvloer met korrel 40, 80 en 120 en bij een lamel- en/of tapisvloer met korrel 80 en 120. Na schuurgang met korrel 80 de eventuele naden/kieren wegwerken met parketvoegenkit

### Gebruiksaanwijzing

Osmo Hardwax-olie is klaar voor gebruik, niet verdunnen, goed roeren. Eerste laag dun opbrengen en goed en zorgvuldig uitstrijken met een Osmo vloerborstel (aan steel), een stevige platte kwast of machinaal met een meerschijven borstelmachine.

### Droogtijd

24 uur per laag.

### Uitstrijkvermogen

1 L per ±24 m<sup>2</sup> (per laag)

### Nabehandeling

Naschuren met korrel 120. Gereedschap schoonmaken met Thinner.

### Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- MAT
- ZIJDEMAT

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 750 ml
- 2500 ml

