



Technische fiche



Osmo Decowas

Osmo kleurolie is voor de afwerking om een houten oppervlak te kleuren. De kleurolie zorgt voor een robuuste zijdeglanzende toplaag, voelt plezierig aan geeft een mooie transparante kleur aan het oppervla

Voorbehandeling

Het oppervlak dient droog, goed geschuurd, vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude was- of laklagen te zijn. Het kale hout NIET met water, vochtige of geïmpregneerde doek schoonmaken. Schuren van een nieuwe-, oude- en/of wasvloer met korrel 40 en 120 en bij een lamel- en/of tapisvloer met korrel en 120. Gereedschap schoonmaken met Thinner.

Gebruiksaanwijzing

Osmo decorwas is gebruiksklaar niet verdunnen, goed roeren. Slechts 1 laag Osmo decorwas aanbrengen. Na de behandeling met Osmo decorwas 2 lagen Osmo hardwax-olie aanbrengen. Het is niet mogelijk om 2 lagen Osmo decorwas aan te brengen. Omdat het hout dan verzadigd raakt en geen hardwax-olie meer op kan nemen.

Droogtijd

Ca. 24 uur (stofdroog na ca. 12 uur)

Uitstrijkvermogen

1 liter per 24

Nabehandeling

Na ca. 14 dagen de vloer behandelen met Osmo onderhoudswas. Tijdens het droogproces goed ventileren. Gereedschap schoonmaken met thinner.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Wit
- Savanne
- Beuken
- Kersen
- Mahonie
- Blauw/grijs
- Ebben
- Eiken
- Noten

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 750 ml

